Set tastatore + visualizzatore TWIN-T10





04430013P1 e 04430013P2

Ingresso(i)	1 ingresso tastatore
Errori max. ammessi	TWIN-T10 a 20 °C e con umidità relativa ≤ 50%: Indicazione analogica: 1% Indicazione digitale: 1%
Materiale	Materiale sintetico resistente (TWIN-T10)
Dimensioni	TWIN-T10: Cassa: 100 x 170 x 38 mm Display: 70 x 62 mm Digit: 10 x 5 mm
Grado di protezione	TWIN-T10: IP63
Alimentazione	4 pile AA
Uscita(e) dati	TWIN-T10: TLC
Unità	mm / in
Caratteristiche particolari	TWIN-T10 a 20 °C e con umidità relativa ≤ 50%: Deriva dallo «0» e dell'amplificazione del segnale: ≤ 0,005% / °C Frequenza max. rispetto al segnale di ingresso: 10 Hz
Tempo di risposta	TWIN-T10 a 20 °C e con umidità relativa ≤ 50%: Tempo di risposta ≤ 100 ms Mantenimento dell'indicazione digitale ≥ 100 ms
Compreso nella fornitura	TWIN-T10 + pile Tastatore GT31 o GT22 Supporto magnetico UJ15 Manuale d'istruzioni con dichiarazione di conformità

Set di tastatore e visualizzatore

Codice articolo	Descrizione
04430013P1	Set TESA µ-FINDER con tastatore a leva GT31
04430013P2	Set TESA µ-FINDER con tastatore assiale GT22

Accessori

Codice articolo	Descrizione
04981001	Software DATA-DIRECT
04981002	Software STAT-EXPRESS
DATA-VIEWER	Software gratuito di acquisizione dati
01460008	Coperchio di fissaggio con occhiello centrato, Ø 40 mm
03210802	Tastatore GT31
04760181	Cavo TLC-USB, 2 m
04760182	Cavo TLC-DIGIMATIC, 2 m
04760183	Kit trasmettitore Bluetooth® TLC-BLE + ricevitore chiave USB + prolunga 1,5 m
04760184	Trasmettitore Bluetooth® TLC-BLE
04760185	Ricevitore USB + prolunga 1,5 m