Visualizzatore digitale TWIN-T10

• VISUALIZZATORE
- Ampio display a forte contrasto per facilitare una lettura chiara ed immediata
- Piedino pieghevole
- Fissaggio dorsale opzionale

• UTILIZZO
- Leggero e portatile
- Robusto per utilizzo in tutte le condizioni operative, anche le più estreme

• AUTONOMIA
- Alimentato solo da pile standard AA
- Basso consumo per una grande autonomia

• FUNZIONI
- Unità metrica o in pollici
- Identificazione dei valori fuori tolleranza
- Memorizzazione dei valori MAX, MIN o MAX-MIN durante le misure dinamiche
- Indicazione combinata numerica ed analogica
- Azzeramento del display per facilitare le misure comparative
- Modo di visualizzazione speciale ZOOM per consentire una visualizzazione più dettagliata della scala analogica e facilitare la regolazione fine
- Fino a 7 campi di misura o commutazione automatica in base al valore misurato



04430013

Norma	DIN 32876
Ingresso(i)	1 ingresso tastatore
Errori max. ammessi	A 20 °C e con umidità relativa ≤ 50%: Indicazione analogica: 1% ± 0,1 µm Indicazione digitale: 1% ± 0,1 µm
Materiale	Materiale sintetico resistente
Dimensioni	Cassa: 100 x 170 x 38 mm Display: 70 x 62 mm Digit: 10 x 5 mm
Grado di protezione	IP63
Massa	500 g
Alimentazione	4 pile AA
Uscita(e) dati	TLC
Unità	mm / in
Caratteristiche particolari	A 20 °C e con umidità relativa ≤ 50%: Deriva dallo «0» e dell'amplificazione del segnale: ≤ 0,005% / °C Frequenza max. rispetto al segnale di ingresso: 10 Hz
Tempo di risposta	A 20 °C e con umidità relativa ≤ 50%: Tempo di risposta ≤ 100 ms Mantenimento dell'indicazione digitale ≥ 100 ms
Compreso nella fornitura	Visualizzatore TWIN-T10 4 pile AA Manuale d'istruzioni con dichiarazione di conformità

Visualizzatori



Codice articolo	Descrizione
04430013	Visualizzatore TWIN-T10

Accessori

Codice articolo	Descrizione
04981001	Software DATA-DIRECT
04981002	Software STAT-EXPRESS
DATA-VIEWER	Software gratuito di acquisizione dati
01460008	Coperchio di fissaggio con occhiello centrato, Ø 40 mm
04760181	Cavo TLC-USB, 2 m
04760182	Cavo TLC-DIGIMATIC, 2 m
04760183	Kit trasmettitore Bluetooth® TLC-BLE + ricevitore chiave USB + prolunga 1,5 m
04760184	Trasmettitore Bluetooth® TLC-BLE
04760185	Ricevitore USB + prolunga 1,5 m

Campi di misura, indicazione analogica e numerica

Scala di misura µm	Divisione analogica µm	Divisione numerica µm	Scala di misura in	Divisione analogica in	Divisione numerica in
±5000	1	0,1	±250/1000	.010/1000	.005/1000
±2000	1	0,1	±100/1000	.010/1000	.005/1000
±500	1	0,1	±25/1000	.010/1000	.005/1000
±200	1	0,1	±10/1000	.010/1000	.005/1000
±50	0,1	0,1	±2.5/1000	.005/1000	.005/1000
±20	0,1	0,1	±1.0/1000	.005/1000	.005/1000
±5	0,1	0,1	±0.25/1000	.005/1000	.005/1000